

Контейнерный погрузчик

Модель	Единица	CPCD50C	CPCD60C	CPCD70C
Тип двигателя	-	Diesel	Diesel	Diesel
Грузоподъемность	кг/фунт	5000/11000	6000/13200	7000/15400
Центр тяжести груза	мм/дюйм.	600/23.64	600/23.64	600/23.64
Высота подъема вил	мм/дюйм.	2500/98.5	2500/98.5	2600/102.44
Свободный ход каретки	мм/дюйм..	1250/49.25	1250/49.25	1250/49.25
Размер вил (Длина*Ширина*Толщина)	мм/дюйм.	1220x150x60/ 48.07x5.91x2.36		1220x150x65/ 48.07x5.91x2.56
Угол наклона мачты (вперед/назад)	град	6/12	6/12	6/12
Длина до спинки вил	мм/дюйм.	3440/135.54	3585/141.25	3585/141.25
Общая ширина	мм/дюйм..	1995/78.60	1995/78.60	1995/78.60
Высота сложенной мачты	мм/дюйм..	3400/133.96	3400/133.96	3400/133.96
Общая высота (с защитной крышей)	мм/дюйм.	2150/84.71	2150/84.71	2150/84.71
Минимальная ширина прохода при прямоугольной укладке	мм/дюйм.	2960/116.62	3000/118.2	3040/119.78
Внешний радиус поворота	мм/дюйм.	3250/128.05	3300/130.02	3360/132.38
Скорость движения (с грузом/без груза)	км/ч	10/28	10/28	10/28
Скорость подъема (с грузом/без груза)	мм/час	430	430	350
Преодолеваемый подъем	%	20	20	20
Дорожный просвет: мачта	мм/дюйм.	195/7.68		
Дорожный просвет: каркас	мм/дюйм.	195/7.68		
Колесная база	мм/дюйм.	2250/88.65		
Протектор (Фронт/Тыл)	мм/дюйм.	1470(57.92)/1700(66.98)		
Общий вес	кг/фунт	8000/17600	8500/18700	9350/20570
Модель двигателя	-	ISUZU 6BG1		
Номинальная выходная мощность	кВ/см3	80.9 / 2500		
Номинальный момент	Нм/см3	353 / 1600		
Сдвиг	Куб.см	5785		

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: