

Вилочный погрузчик с двигателем на сжиженном газе грузоподъёмностью 4-5тонн

Модель	Единица	FG40T	FG45T	FG50ST
Тип двигателя	-	LPG		
Грузоподъёмность	кг/фунт	4000/8800	4500/9900	5000/11000
Центр тяжести груза	мм/дюйм.	500/19.7	500/19.7	500/19.7
Высота подъема вил	мм/дюйм.	3000/118.2	3000/118.2	3000/118.2
Свободный ход каретки	мм/дюйм..	150/5.91	150/5.91	150/5.91
Размер вил (Длина*Ширина*Толщина)	мм/дюйм.	1070x150x55/41.73x5.91x2.17		
Угол наклона мачты (вперед/назад)	град	6/12	6/12	6/12
Длина до спинки вил	мм/дюйм.	3091/121.79	3091/121.79	3125/123.13
Общая ширина	мм/дюйм..	1480/58.31	1480/58.31	1480/58.31
Высота сложенной мачты	мм/дюйм..	4250/167.45	4250/167.45	4250/167.45
Общая высота (с защитной крышей)	мм/дюйм.	2290/90.23	2290/90.23	2290/90.23
Минимальная ширина прохода при прямоугольной укладке	мм/дюйм.	3415/134.55	3415/134.55	3460/136.32
Внешний радиус поворота	мм/дюйм.	2790/109.93	2790/109.93	2830/111.50
Скорость движения (с грузом/без груза)	км/ч	22/20	22/20	22/20
Скорость подъёма (с грузом/без груза)	мм/час	480/450	480/450	480/450
Преодолеваемый подъем	%	20	18	17
Дорожный просвет: мачта	мм/дюйм.	145/5.71		
Дорожный просвет: каркас	мм/дюйм.	180/7.09		
Колесная база	мм/дюйм.	2000/78.8		
Протектор (Фронт/Тыл)	мм/дюйм.	1180(46.49)/1190(46.89)		
Общий вес	кг/фунт	6450/14190	6770/14894	7050/15510
Модель двигателя	-	GM4.3L		
Номинальная выходная мощность	кВ/см3	61/2300		
Номинальный момент	Нм/см3	280/1400		
Сдвиг	Куб.см	4300		

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: