

## Вилочный бензиновый погрузчик с короткой колесной базой

Модель	Единица	FC20T	FC25T
Тип двигателя	-	Gasoline / LPG	
Грузоподъемность	кг/фунт	2000/4400	2500/5500
Центр тяжести груза	мм/дюйм.	500/19.7	500/19.7
Высота подъема вил	мм/дюйм.	3000/118.1	
Свободный ход каретки	мм/дюйм..	155/6.10	160/6.30
Размер вил (Длина*Ширина*Толщина)	мм/дюйм.	1070x122x40 / 42.16x4.81x1.58	
Угол наклона мачты (вперед/назад)	град	6/12	
Длина до спинки вил	мм/дюйм.	2258/88.97	2310/91.01
Общая ширина	мм/дюйм..	1150/45.31	
Высота сложенной мачты	мм/дюйм..	4030/158.78	
Общая высота (с защитной крышей)	мм/дюйм.	2120/83.53	
Минимальная ширина прохода при прямоугольной укладки	мм/дюйм.	2425/95.55	2477/97.59
Внешний радиус поворота	мм/дюйм.	1978/77.93	2030/79.98
Скорость движения (с грузом/без груза)	км/ч	17.5/18	
Скорость подъема (с грузом/без груза)	мм/час	550/580	
Преодолеваемый подъем	%	27	25
Дорожный просвет: мачта	мм/дюйм.	110/4.33	
Дорожный просвет: каркас	мм/дюйм.	116/4.57	
Колесная база	мм/дюйм.	1400/55.16	
Протектор (Фронт/Тыл)	мм/дюйм.	970 (38.2) / 950 (37.4)	
Общий вес	кг/фунт	3445 / 7579	3795 / 8349
Модель двигателя	-	MITSUBISHI 4G64	
Номинальная выходная мощность	кВ/смЗ	42.5/2500	
Номинальный момент	Нм/смЗ	161/1600	
Сдвиг	Куб.см	2350	

## FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

---

Address: