

## Вилочный дизельный погрузчик грузоподъемностью 5-10 тонн

Модель	Единица	CPCD50	CPCD60	CPCD70	CPCD80	CPCD100
Тип двигателя	-	Дизель				
Грузоподъемность	кг/фунт	5000/11000	6000/13200	7000/15400	8000/17600	10000/22000
Центр тяжести груза	мм/дюйм.	600/23.64	600/23.64	600/23.64	600/23.64	600/23.64
Высота подъема вил	мм/дюйм.	3000/118.2	3000/118.2	3000/118.2	3000/118.2	3000/118.2
Свободный ход каретки	мм/дюйм..	195/7.68	195/7.68	195/7.68	200/7.88	200/7.88
Размер вил (Длина*Ширина*Толщина)	мм/дюйм.	1200x150x60/ 47.28x5.91x2.36		1200x150x65/ 47.28x5.91x2.56	1220x175x75/ 48.07x6.89x2.96	
Угол наклона мачты (вперед/назад)	град	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
Длина до спинки вил	мм/дюйм.	3472/136.80	3592/141.52	3592/141.52	3900/153.66	4120/162.33
Общая ширина	мм/дюйм..	1995/78.60	1995/78.60	1995/78.60	2165/85.30	2245/88.45
Высота сложенной мачты	мм/дюйм..	4419/174.11	4419/174.11	4419/174.11	4330/174.54	4330/174.54
Общая высота (с защитной крышей)	мм/дюйм.	2416/95.19	2416/95.19	2416/95.19	2560/100.86	2560/100.86
Минимальная ширина прохода при прямоугольной укладки	мм/дюйм.	3000/118.2	3090/121.75	3090/121.75	3540/139.48	3540/139.48
Внешний радиус поворота	мм/дюйм.	3300/130.02	3450/135.93	3450/135.93	3700/145.78	3950/155.63
Скорость движения (с грузом/без груза)	км/ч	28/26	28/26	28/26	28/26	28/26
Скорость подъема (с грузом/без груза)	мм/час	450/390	450/390	450/390	410/390	410/390
Преодолеваемый подъем	%	20	20	20	20	20
Дорожный просвет: мачта	мм/дюйм.	200/7.88			200/7.88	
Дорожный просвет: каркас	мм/дюйм.	200/7.88			200/7.88	
Колесная база	мм/дюйм.	2250/88.65			2800/110.32	
Протектор (Фронт/Тыл)	мм/дюйм.	1470(57.92)/1700(66.98)			1600(63.04)/1700(66.98)	
Общий вес	кг/фунт	8000/17600	8640/19000	9350/20570	11020/24244	12510/27522
Модель двигателя	-	ISUZU 6BG1				
Номинальная выходная мощность	кВ/см3	80.9 / 2500				
Номинальный момент	Нм/см3	353 / 1600				
Сдвиг	Куб.см	5785				

---

## FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: